

## Table de cuisson Teppanyaki



Freestanding

Code: 5025 445



### CARACTÉRISTIQUES

#### COMMANDES SLIDER

La température sélectionnée se règle très rapidement grâce à la commande Slider : il suffit de toucher d'un doigt l'écran TOUCH pour atteindre le niveau de puissance souhaité.

#### COMPTEUR DES MINUTES

Une minuterie pratique, indépendante de la fin de la programmation de la cuisson.

#### FONCTION T-CHEF

Il permet de régler des températures particulières (42 °C, 70 °C, 84 °C) et de les maintenir constantes pendant la cuisson. Il est possible ainsi d'obtenir facilement des préparations élaborées avec des résultats comme un vrai chef. Le bain-marie, la crème pâtissière ou la béchamel seront toujours parfaits, de même que la cuisson lente à basse température. En réglant la température près de l'ébullition, les liquides de cuisson seront immédiatement à la température voulue, ce qui augmentera la vitesse et les performances.

#### PAUSE

Fonction utile qui permet de détourner l'attention de la cuisine, en interrompant et en rétablissant les modes réglés instantanément.

#### PROGRAMMATION DE FIN DE CUISSON

Toutes les opérations sont réglées par des commandes tactiles sur le verre du plan. Chaque table est équipée d'une programmation indépendante qui permet de régler différents temps de cuisson.

#### SÉCURITÉ

Toutes les tables de cuisson électriques Foster sont équipées des protections de sécurité les plus modernes et les plus sophistiquées : Arrêt central ; verrouillage de sécurité ; indicateurs de chaleur résiduelle. Les modèles d'induction se caractérisent également par les fonctions suivantes : Système de sécurité qui éteint la table en cas d'absence de pots ; Détecteur de débordement, qui éteint automatiquement la table en cas de débordement de liquides ; Désactivation automatique, pour éviter les accidents dus à l'oubli.

## SYSTÈME DE VENTILATEUR INTELLIGENT

Une ventilation correcte est essentielle pour un fonctionnement optimal des tables induction. Le système Foster ajuste automatiquement le degré de ventilation en fonction des températures atteintes.

## DÉTAILS

Bord d'installation                      Produit d'installation libre

Coloration                                      Noir

Matériau                                        Acier inoxydable + vitrocéramique

Alimentation                                230V - 50.60 Hz

Dimensions                                 380x520 mm

Dimensions base                         40cm

Élément chauffant                        2 zones

Trou d'encastrement                    360x490 mm

Inférieur                                      1.400 W

Notes:                                        Bords tranchants  
Equipés : Prise électrique Schuko

Puissance totale                         2.800 W

Supérieur                                    1.400 W

Réglages 9 réglages de puissance par zone

---

Sécurité Équipement de sécurité

---

Type Table induction

---

Type de commandes Touch Control

---

## GALERIE

