

## Piano cottura KS



Outlet

Codice: 7615 032



### CARATTERISTICHE

#### ACCENSIONE SOTTOMANOPOLA

Massima libertà di movimento con l'accensione elettrica sottomanopola, caratteristica comune a tutti i modelli, che permette l'attivazione della fiamma con una sola mano.

#### BRUCIATORI III<sup>^</sup> SERIE

bruciatori III<sup>^</sup> serie: risparmio 20% di gas. Garantiscono un'efficienza ben superiore agli standard europei. Inoltre, la migliore combustione del gas permette di sviluppare maggiori potenze. Dal punto di vista della sicurezza, il sistema bloccante tra coperchio e spartifiamma garantisce il perfetto posizionamento e maggiore praticità nella pulizia.

#### COTTURA SICURA

Tutti i piani Foster sono dotati di valvole di sicurezza che, nel caso di accidentale spegnimento della fiamma, interrompono l'erogazione del gas in tempi velocissimi.

#### GRIGLIE IN GHISA

La ghisa è il materiale perfetto per la griglia di un piano cottura per le tante proprietà che lo contraddistinguono: alta capacità termica che migliora i rendimenti della cottura; peso e stabilità che migliorano la sicurezza; robustezza che mantiene inalterato nel tempo l'aspetto originale; facilità di pulizia.

#### INVASO INCLINATO

L'invaso inclinato accomuna lavello e piano cottura nella stessa collezione creando un abbinamento di grande classe, funzionale nell'utilizzo e nella pulizia delle superfici.

### DETTAGLI

#### Bordo Installazione

Standard (Bordo 8 mm)

|                      |                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Finitura             | Spazzolato Foster                                             |
| Materiale            | Acciaio inox AISI 304                                         |
| Texture              | Spazzolatura in linea                                         |
| Alimentazione        | 220 - 240 V; 50/60 Hz                                         |
| Dimensioni           | 590 x 500 mm                                                  |
| Dimensioni base      | 60 cm                                                         |
| Elemento riscaldante | 4 fuochi                                                      |
| Foro incasso         | 560 x 480 mm                                                  |
| Griglie              | Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati                 |
| Larghezza            | 59 cm                                                         |
| Potenza totale       | 7.600 W                                                       |
| Ausiliare            | 1.100 W                                                       |
| Semirapido           | 2 x 1.750 W                                                   |
| Rapido               | 3.000 W                                                       |
| Sicurezza            | Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido |

Tipo di accensione

Accensione elettrica sottomanopola

Tipo gas

Collaudato per installazione con Gas metano, set ugelli GPL inclusi.

Tipologia

Piano Cottura a Gas

## DATI TECNICI

