

Placa de cocción FL



Placas de gas

Código: 7201 032



CARACTERÍSTICAS

COCCIÓN SEGURA

Todas las placas Foster disponen de válvulas de seguridad que, en el caso de extinción accidental de la llama, interrumpen el suministro de gas en tiempos muy rápidos.

ENCENDIDO DEBAJO DEL MANDO

Máxima libertad de movimiento con el encendido eléctrico debajo del mando, una característica común a todos los modelos, lo que permite la activación de la llama con una mano.

EXTRAPLANOS

Los modelos extraplanos son el ejemplo clásico del encuentro entre estética y funcionalidad. Elegantes parrillas, que forman una gran superficie única sobre la cual se mueven las ollas en total seguridad.

PARRILLAS FUNDIDAS

El hierro fundido es el material perfecto para la parrilla de una placa de cocción por las muchas propiedades que la distinguen: elevada capacidad térmica que mejora los rendimientos de cocción; peso y estabilidad que mejoran la seguridad; robustez que mantiene inalterado en el tiempo el aspecto original; facilidad de limpieza.

QUEMADORES AEO

Los quemadores AEO garantizan rendimientos mayores del 25% respecto a las soluciones estándar. El quemador Dual de 2 coronas independientes, controladas por un único mando, suministra de 1 a 5 KW, una potencia constatada únicamente en modelos profesionales.

QUEMADORES ESPECIALES

Muchas placas Foster están equipadas con quemadores especiales, con dos o tres coronas de llama que aumentan de mucho la potencia suministrada y la superficie calentada directamente. En los modelos DUAL las dos coronas de llama también son independientes, haciendo que estos quemadores sean perfectos para cocciones intensivas y delicadas.

DETALLES

Acabado Foster cepillado

Borde Instalación Estándar (Borde 8 mm)

Material Acero inoxidable AISI 304

Texture Cepillado en la línea

Alimentación 220-240 V; 50/60 Hz

Dimensiones 860x500 mm

Dimensiones base 90cm

Elemento precalentamiento 5 quemadores

Hueco de encastre 840 x 480 mm

Rejillas Parrillas de hierro fundido y tapas de los quemadores esmaltados

Anchura 86 cm

Potencia total 10.500 W

Auxiliar 2x1.000 W

Semirrápido 2x1.750 W

- Dual 5.000 W

Seguridad

Conjunto de válvula de seguridad con termopar de intervención rápida

Tipo de encendido

Encendido eléctrico debajo del mando

Tipo de gas

Probado para la instalación con Gas metano, set boquillas GLP incluidos.


Tipología

Placa de gas

EN DOTACIÓN

1 x Soporte para Wok de hierro fundido 9601 727

DIBUJOS TÉCNICOS



GALERÍA



EL PAQUETE INCLUYE



Soporte para Wok de hierro fundido
9601 727

MARIDAJE RECOMENDADO



Campana extractora FL Slim black mirror
2450 690



Fregadero FL
2975 060