


Placa de cocción Milanello Copper



Placas de gas

Código: 7680 008



CARACTERÍSTICAS

COOPER

El acabado Cooper se obtiene tratando el acero con un proceso físico llamado PVD (Physical Vacuum Deposition) que deposita partículas de metales nobles en la superficie. El resultado es un efecto estético único y refinado, y un mejoramiento de las propiedades mecánicas del acero que resulta ser más resistente a los golpes y a las rayas.

COCCIÓN SEGURA

Todas las placas Foster disponen de válvulas de seguridad que, en el caso de extinción accidental de la llama, interrumpen el suministro de gas en tiempos muy rápidos.

ENCENDIDO DEBAJO DEL MANDO

Máxima libertad de movimiento con el encendido eléctrico debajo del mando, una característica común a todos los modelos, lo que permite la activación de la llama con una mano.

EXTRAPLANOS

Los modelos extraplanos son el ejemplo clásico del encuentro entre estética y funcionalidad. Elegantes parrillas, que forman una gran superficie única sobre la cual se mueven las ollas en total seguridad.

PARRILLAS FUNDIDAS

El hierro fundido es el material perfecto para la parrilla de una placa de cocción por las muchas propiedades que la distinguen: elevada capacidad térmica que mejora los rendimientos de cocción; peso y estabilidad que mejoran la seguridad; robustez que mantiene inalterado en el tiempo el aspecto original; facilidad de limpieza.

QUEMADORES AEO

Los quemadores AEO garantizan rendimientos mayores del 25% respecto a las soluciones estándar. El quemador Dual de 2 coronas independientes, controladas por un único mando, suministra de 1 a 5 KW, una potencia constatada únicamente en modelos profesionales.

QUEMADORES ESPECIALES

Muchas placas Foster están equipadas con quemadores especiales, con dos o tres coronas de llama que aumentan de mucho la potencia suministrada y la superficie calentada directamente. En los modelos DUAL las dos coronas de llama también son independientes, haciendo que estos quemadores sean perfectos para cocciones intensivas y delicadas.

DETALLES

Acabado	PVD
Borde Instalación	Enrasado FTS
Colorante	Copper
Material	Acero inoxidable AISI 304
Texture	Cepillado en la línea
Alimentación	220 - 240 V; 50/60 Hz
Dimensiones	870x476 mm
Dimensiones base	90cm
Elemento precalentamiento	3 quemadores
Hueco de encastre	Ver hoja de datos técnicos
Rejillas	Parrillas de hierro fundido y tapas de los quemadores esmaltados
Anchura	87 cm

Potencia total	7.750 W
----------------	---------

Auxiliar	1.000 W
----------	---------

Semirrápido	1.750 W
-------------	---------

- Dual	5.000 W
--------	---------



Seguridad	Conjunto de válvula de seguridad con termopar de intervención rápida
-----------	--


Tipo de encendido	Encendido eléctrico debajo del mando
-------------------	--------------------------------------

Tipo de gas	Probado para la instalación con Gas metano, set boquillas GLP incluidos.
-------------	--


Tipología	Placa de gas
-----------	--------------

DIBUJOS TÉCNICOS





FT



FTS

ACCESORIOS OPCIONALES



Soporte para Wok de hierro fundido
9601 727

MARIDAJE RECOMENDADO



Fregadero Milanello Copper workstation
1034 058



Fregadero Milanello Copper Workstation
1034 858