

## 烤箱 KS

烤箱和配套产品

: 7122 054



### 细节

材料	不锈钢 + 玻璃
质地	磨砂 ANTI-TOUCH
输入	220-240 V 50/60 Hz
能效等级	A
尺寸	60x60 cm
标准配件	1个烤盘和1个搪瓷舔 easyClean XXL-1个不锈钢烤架
内腔涂层	易清洁搪瓷
导轨	1个伸缩导轨
门玻璃层数	3层玻璃

编程 烹饪结束计时器

---

冷却类型 切向流动式通风

---

安全阀 烘烤电阻保护

---

烤箱类型 多功能烤箱

---

命令类型 可插拔旋钮

---

容积 70Lt

---

## 烹饪程序

下层烹饪 适用于加热食品。

---

双重烧烤 热量只由上层烤架产生：适合对食物进行烘烤、芝士焗及烤至金黄，适用于肉类、鱼类和面食。

---

下层烹饪 + 烧烤 用于静态烹饪，同时烤至金黄。

---

热循环烧烤 风机与烧烤功能的结合，可以快速和深层烹饪体积大的食物。

---

快速预热功能 此功能激活电阻加热元件和热空气流，从而可在极短时间内达到200°C。

---

生态通风烹饪 该程序能耗低，非常适合加热以及需要温和逐步烹饪的食物。

---

解冻 通过室温下空气的均匀分布，它可以使食物解冻的时间达到三分之一。

---

## 特点

### 能效等级 A

完全符合Class A ++，A +和A的范围。一项重要结果证明了高质量，旨在优化性能和节省成本。

---

### 加大容量

本机内腔70升，大于市面主流产品。

---

### 软关门

门的铰链在其运动的最后部分会自动减速，以实现微妙而无声的关闭。

---

### 伸缩式导轨

使用导轨可以便于拿取炙热的食物。

---

### 全玻璃门

烤箱门的内部由一个光滑的玻璃表面构成，便于清洁。

---

### 易洁搪瓷涂层

Easy-Clean搪瓷内腔使表面光滑不易粘着，并且易清理。

---

### 切向流动式通风

特殊的通风在烹饪室和框架之间产生气流，从而降低外表面的温度。因此，烤箱不会使家具暴露在高温下。

---

### 防指纹表面处理

门板的不锈钢有一层特殊的镀膜，既可以防指纹又可以呈现不锈钢特有的光泽。

---



