

Placa de cocción Power



Placas de gas

Código: 7018 032



CARACTERÍSTICAS

COCCIÓN SEGURA

Todas las placas Foster disponen de válvulas de seguridad que, en el caso de extinción accidental de la llama, interrumpen el suministro de gas en tiempos muy rápidos.

ENCENDIDO DEBAJO DEL MANDO

Máxima libertad de movimiento con el encendido eléctrico debajo del mando, una característica común a todos los modelos, lo que permite la activación de la llama con una mano.

PARRILLAS FUNDIDAS

El hierro fundido es el material perfecto para la parrilla de una placa de cocción por las muchas propiedades que la distinguen: elevada capacidad térmica que mejora los rendimientos de cocción; peso y estabilidad que mejoran la seguridad; robustez que mantiene inalterado en el tiempo el aspecto original; facilidad de limpieza.

QUEMADORES ESPECIALES

Muchas placas Foster están equipadas con quemadores especiales, con dos o tres coronas de llama que aumentan de mucho la potencia suministrada y la superficie calentada directamente. En los modelos DUAL las dos coronas de llama también son independientes, haciendo que estos quemadores sean perfectos para cocciones intensivas y delicadas.

Hueco de encastre estrecho

Estas versiones estándar de 5 quemadores empotrables requieren un hueco de encastre empotrado de solo 56 cm, menor que su ancho nominal. Esto las convierte en alternativas interesantes a los modelos de 60 cm que generalmente tienen el mismo hueco de encastre.

DETALLES

Tipología

Placa de gas

Material	Acero inoxidable AISI 304
Texture	Cepillado en la línea
Acabado	Foster cepillado
Borde Instalación	Estándar (Borde 8 mm)
Elemento precalentamiento	5 quemadores
Dimensiones base	60 cm
Anchura	75 cm
Dimensiones	750x500 mm
Hueco de encastre	560 x 480 mm
Alimentación	220 - 240 V; 50/60 Hz
Potencia total	10.950 W
Auxiliar	1.000 W
Semirrápido	1.750 W + 1.400 W (reducido)
Rápido	2.800 W
Doble Corona	4.000 W

Rejillas	Parrillas de hierro fundido y tapas de los quemadores esmaltados
Tipo de gas	Probado para la instalación con Gas metano, set boquillas GLP incluidos.
Tipo de encendido	Encendido eléctrico debajo del mando
Seguridad	Conjunto de válvula de seguridad con termopar de intervención rápida

DIBUJOS TÉCNICOS

