


Placa de cocción S4000 Line

Placas de gas

Código: 7286 032



CARACTERÍSTICAS

COCCIÓN SEGURA

Todas las placas Foster disponen de válvulas de seguridad que, en el caso de extinción accidental de la llama, interrumpen el suministro de gas en tiempos muy rápidos.

ENCENDIDO DEBAJO DEL MANDO

Máxima libertad de movimiento con el encendido eléctrico debajo del mando, una característica común a todos los modelos, lo que permite la activación de la llama con una mano.

EXTRAPLANOS

Los modelos extraplanos son el ejemplo clásico del encuentro entre estética y funcionalidad. Elegantes parrillas, que forman una gran superficie única sobre la cual se mueven las ollas en total seguridad.

PARRILLAS FUNDIDAS

El hierro fundido es el material perfecto para la parrilla de una placa de cocción por las muchas propiedades que la distinguen: elevada capacidad térmica que mejora los rendimientos de cocción; peso y estabilidad que mejoran la seguridad; robustez que mantiene inalterado en el tiempo el aspecto original; facilidad de limpieza.

QUEMADORES ESPECIALES

Muchas placas Foster están equipadas con quemadores especiales, con dos o tres coronas de llama que aumentan de mucho la potencia suministrada y la superficie calentada directamente. En los modelos DUAL las dos coronas de llama también son independientes, haciendo que estos quemadores sean perfectos para cocciones intensivas y delicadas.

QUEMADORES III SERIE

Quemadores III serie: 20% de ahorro de gas. Garantizan un rendimiento muy por encima de las normas europeas. Además, la mejor combustión del gas permite desarrollar potencias mayores. Desde el punto de vista de la seguridad, el sistema de bloqueo entre la tapa y el quemador garantiza un perfecto posicionamiento y una mayor practicidad en la limpieza.

DETALLES

Acabado	Foster cepillado
Borde Instalación	Enrasado FTS
Material	Acero inoxidable AISI 304
Texture	Cepillado en la línea
Alimentación	220 - 240 V; 50/60 Hz
Dimensiones	925x368 mm
Dimensiones base	90cm
Elemento precalentamiento	3 quemadores
Hueco de encastre	Vedi scheda tecnica
Rejillas	Parrillas de hierro fundido y tapas de los quemadores esmaltados
Anchura	92 cm
Potencia total	6.650 W
Auxiliar	1.100 W
Semirrápido	1.750 W

- Triple Corona

3.800 W

Seguridad

Conjunto de válvula de seguridad con termopar de intervención rápida

Tipo de encendido

Encendido eléctrico debajo del mando

Tipo de gas

Probado para la instalación con Gas metano, set boquillas GLP incluidos.


Tipología



Placa de gas

EN DOTACIÓN

1 x Soporte para Wok de hierro
fundido 9601 668

DIBUJOS TÉCNICOS





ACCESORIOS OPCIONALES



Soporte para olla de hierro fundido
9601 741

MARIDAJE RECOMENDADO



**Campana extractora Ghost 90
Filotop**
2451 090



Fregadero Quadra
1215 050